


MANGUERA LIBRE DE HALÓGENOS

0,6/1kV

RZ1-K (AS)

APLICACIONES

El cable cero halógenos RZ1-K (AS) es un cable de alta seguridad. En caso de incendio no emite sustancias tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita posibles daños a los equipos electrónicos. Por esta razón su uso es recomendado para instalaciones domésticas y obligado en locales de pública concurrencia como: comercios, salas de esperas, oficinas, etc.



CARACTERÍSTICAS



APLICACIONES



CERTIFICACIONES



B2_{ca} s1a, d1, a1
C_{ca} s1a, d1, a1

DISEÑO

[1] CONDUCTOR	Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228
[2] AISLAMIENTO	Polietileno reticulado (XLPE)
[3] CUBIERTA	Poliolefina ignifugada libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Color verde

DATOS TÉCNICOS

SECCIÓN [mm²]	COLOR CUBIERTA/AISLAMIENTO	DIÁMETRO [mm]	PESO [kg/km]	ENTUBADO	Caída Tensión V/A · Km
3G1,5	● / ●●●●	9,1	115,5	26	34,0
3G2,5	● / ●●●●	10,1	153,4	36	20,4

Normas de referencia
IEC 60502 - UNE 21123

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 /
UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 /
UNE-EN 61034

IEC 60332-1 / IEC 60332-3 / IEC
60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034

ITC-BT: 9/14/15/20/28/ 30

>> BLISTER - CONDICIONES DE SUMINISTRO

SECCIÓN [mm ²]	COLOR AISLAMIENTO	Tipo	Capacidad (m)	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	PEDIDO MÍNIMO	PRECIO TARIFA
3G1,5	●	B	10	3203001MRBR010	8428722216530	10	
3G1,5	●	B	25	3203001MRBR025	8428722206005	1	
3G2,5	●	B	10	3203002MRBR010	8428722216547	8	
3G2,5	●	B	25	3203002MRBR025	8428722206012	1	

